



Ретранслятор відео та керування

Ретранслятор що значно покращує радіогоризонт, чутливість керування та якість аналогового відео підключених дронів.

Комплектується кріпленням для дронів DJI Mavik, DJI Matrice та Кузня
Пересмішник

Тактико Технічні Характеристики

Тип та частота відео до дрона	аналоговий, 5.8 ГГц
Тип та частота відео до пілота	аналоговий, 1.2 ГГц
Тип та частота керування до дрона	цифровий, ELRS 735-960 МГц або 915 МГц Crossfire
Тип та частота керування до пілота	цифровий, ELRS 2.4 ГГц
Підсилення відеоприймача	14 дБі
Потужність передавача керування	0.5 Вт
Живлення	Зовнішнє, XT-60
Стійкість до РЕБ	так, при використанні нестандартної частоти

Комплектація

Відеоприймач	Foxeer Wildfire 5.8 ГГц (Китай) або Speedybee Goggles Receiver 5.8 ГГц (Китай)
Радіоприймач	BETA FPV SuperD ELRS 2.4 ГГц diversity (Китай) або HappyModel ELRS 2.4 ГГц EP1 Dual (Китай) 4шт
Відеопередавач	Geprc Maten 1.2 2W (Китай) або Mateksys VTX-1G3SE 1.2/1.3GHz (Китай)
Радіопередавач	BETA FPV ELRS Micro TX (with LCD) (Китай) або TBS Crossfire Micro TX
Антенa відео вузьконаправлена	Helical 12 витків 14dBi RHCP (Україна) або аналогічна (Китай)
Антенa відео широконаправлена	Triple Feed Patch Array 12 дБі (Україна) або аналогічна (Китай)
Стрепи	35 см на ременній стрічці (Україна) 2шт

Ціни та Контакти

Ціна за ретранслятор без аккумулятора	17000 грн
Ціна за дрон з аккумулятором 6s1p 21700 4000+ mAh	18500 грн

Сайт: <https://kuznia.tech/>

Пошта: kuznia.tech@gmail.com

Інстаграм: <https://www.instagram.com/kuznia.tech/>